

Tuotetiedot PRO-TEC P1701, P1709, P1708, P1707, P1705

## Automaattivaihteiston puhdistusaine

**Ominaisuudet:** Poistaa tehokkaasti kaikki epäpuhtaudet automaattivaihteistosta ja puhdistaa perusteellisesti koko järjestelmän.

**Käyttöalue:** Käytettäväksi kaikkien automaattivaihteistojen, CVT ja DSG vaihteistojen puhdistamiseen.

**Käyttöohje:**

1. Lisää puhdistusaine VANHAN automaattivaihteistoöljyn joukkoon ennen vaihtoa. HUOM! ÄLÄ YLITÄYTÄ!
2. Käytä järjestelmää n. 10-15min. muuttaen useasti kuormitusta.
3. Suorita automaattivaihteisto öljynvaihto valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Suosittelaa lisäämään puhdistettuun automaattivaihteistoon P1801 PRO-TEC automaattivaihteiston hoitoaine.

**Käsittelyaika:** n. 10-15min

**Riittoisuus:** 375ml riittää 1 auton käsittelyyn, sekoitussuhde suur-empaan öljymääriin 1:10

**HUOM:** Ärsyttää silmiä. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Haitallista vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

**Pakkauskoot:**

375 ml	P1701
1L	P1709
5L	P1702
10L	P1708
20L	P1707
200L	P1705

### Tekniset tiedot

Fyysinen tila: nestemäinen  
Väri: keltainen  
Haju: aromaattinen  
Kiehumispiste ja kiehumisalue: 180 - 220 ° C  
Leimahduspiste: 63 ° C  
Sytymislämpötila: > 200 ° C  
Höyrynpaine (20 ° C): 20 hPa  
Tiheys 68 ° F: 0,82 - 0,90 g / cm<sup>3</sup>  
Vedenkestävä

