

Tuotetiedot PRO-TEC P1801, P1809, P1808, P1807, P1805

## Automaattivaihteiston hoitoaine

**Ominaisuudet:** Tämä tehokas lisäaine vähentää kitkaa, parantaa vaihtamista ja auttaa palauttamaan kovettuneet tiivisteet, näin saadaan tasaisempi vaihtaminen ja komponenttien pidempi käyttö ikä. Tämä osittain synteettinen tuote edustaa viimeisintä kehitystä vaihteistoöljy tekniikassa. Hieno tasapainoinen koostumus on yhteensopiva kaikkien ATF tuotteiden kanssa. Neste ylittää kaikki nykyiset laatuvaatimukset henkilöautojen automaattivaihteistojen nesteissä.

**Käyttöalue:** Käytettäväksi CVT ja kaikissa automaattivaihteistoissa joissa ei ole märkäkytkintä.

**Käyttöohje:** Lisätään uuden automaattivaihteistoöljyn joukkoon. Älä ylitä enimmäistäytön tasoa.

**Riittäisyys:** 375ml riittää 1 auton käsittelyyn, sekoitussuhde suurempiin öljymääriin 1:10

**HUOM!** Vähennä hoitoaineen määrää (375ml) automaattivaihteistoöljyn täyttömäärästä.

**HUOM:** Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

**Pakkauskoort:**

|        |       |
|--------|-------|
| 375 ml | P1801 |
| 1L     | P1809 |
| 5L     | P1802 |
| 10L    | P1808 |
| 20L    | P1807 |
| 200L   | P1805 |

### Tekniset tiedot

Fyysinen tila: viskoosi  
Väri: punainen  
Haju: lievä  
Leimahduspiste: > 100 ° C  
Tiheys 68 ° F: 0,87 - 0,92 g / cm<sup>3</sup>  
Vedenkestävä  
Viskositeetti / kinemaattinen (24 ° C): 45,9 mm<sup>2</sup> / s

