

Nano Engine Protect & Seal (NEPS)

Nano Engine Protect & Seal

Ominaisuudet

Tehokas Nanopinnoite, joka suojaa koko öljyjärjestelmän sisäpinnat ja esim. tasauspyörästöt ja manuaalivaihteistot se varmistaa myös että tiivisteet, akselitiivisteet ja "O"renkaat pysyvät notkeina. Erittäin tehokas suoja kulumista vastaan • parantaa öljyn virtausta kylmäkäynnistyksen aikana • tasaisempi ja hiljaisempi moottorinkäynti • parantaa suorituskykyä • Pidentää moottorin käyttöikää • erinomainen "run dry" ominaisuus

Käyttö:

Suoja-aine käytettäväksi 4-tahtisten bensiini- ja dieselmoottoreiden voitelujärjestelmissä. Soveltuu yleiskäyttöön sekä bensiini ja diesel polttoainejärjestelmille ja suositellaan moottoreille, joissa on turboahdin, katalysaattori ja DPF-suodattimet. Yhteensopiva kaikkien moottoriöljyjen kanssa.

Käyttöohje:

Lisätään öljynvaihdon yhteydessä uuteen öljyyn. Suosittelemme öljyjärjestelmän puhdistamista PRO-TEC Engine Flushilla (P1001) ennen käyttöä. Huomioi öljyn enimmäismäärä! Ohjaintehostimissa ja manuaalivaihteistoissa sekoitussuhde 1:10.

Huomaa: Kun käytät märkäkytkimellä varustetussa ajoneuvossa, noudata valmistajan ohjeita!

Riittoisuus:

375ml riittää 5 litraan öljyä. Sekoitussuhde: 1:15.

Vaikutusaika:

Vaikuttaa käytön aikana

Tekniset tiedot

Fyysinen tila: viskoosi

Väri: ruskea

Haju: lievä

Leimahduspiste: > 100 °C

Tiheys at 20 °C: 0.90 - 0.95 g/cm³

Vedenkestävä

Pakkauskoort	Item no.	PU
375ml	P9201	28
1L	P9209	12
5L	P9202	4
10L	P9208	1
20L	P9207	1
200L	P9205	1



Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise. No liability for printing errors, technical modifications and errors excepted.