



Tuotetiedot PRO-TEC P1301, P1309, P1302, P1303, P1305 Oil Booster (OB)

Ominaisuudet

Öljyn Booster parantaa suorituskykyä, vähentää kitkaa, öljyn ja polttoaineen kulutusta, suojaa ruosteelta ja korroosiolta, estää epäpuhtauksien syntymistä öljyssä, neutraloi haitallisia happoja ja estää tiivisteitä kovettumiselta. Käyntiääni suurissa aggregaateissa kuten planeettapyörät ja päästöt vähenevät ja varmistaa jatkuvan voitelun koko lämpötila-alueella. Oil Booster sisältää tuhkattomia ainesosia ja on vapaa raskasmetalleista.

Käyttö

Käytetään lisäaineena 4-tahtimoottoreiden ja dieselmootoreiden öljy- ja voitelujärjestelmissä, manuaalivaihteistoissa, tasauspyörästöissä ja raskaassa kalustossa, kuten merimoottoreissa tai hätägeneraattoreissa sekä hihnakuljettimissa. Ihanteellinen ajoneuvoihin, joissa käytetään kasviöljyä, rypsiöljymetyyliesteriä (RME) tai kasviperäistä metyyliesteriä (PME).

Käyttöohje

Lisätään uuteen öljyyn. Suosittelemme öljyjärjestelmän puhdistamista Engine Flushilla P1001 ennen tämän tuotteen käyttöä. Öljykapasiteettia on noudatettava valmistajan ohjeiden mukaan. Käytettäessä ajoneuvoissa, joissa on märkäkytkin, valmistajan ohjeita on noudatettava. Kun käytetään voimansiirroista, tasauspyörästöissä tai hihnajärjestelmissä niin käytetään n. 10% Oil Boosteria öljyn määrästä.

Riittoisuus

375ml riittää noin 8 litraan öljyä. Sekoitussuhde: 1:20

Vaikutusaika

Vaikuttaa käytön aikana

Tekniset tiedot

Fyysinen tila: viskoosi

Väri: ruskea

Haju: lievä

Leimahduspiste: > 100 ° C

Tiheys 68 ° F: 0,84 - 0,90 g / cm³

Vedenkestävä

Pakkauskoort	tuote no.	PU
375ml	P1301	28
1L	P1309	12
5L	P1302	4
10L	P1308	1
25L	P1303	1
200L	P1305	1

